

Lavasciugapavimenti operatore a bordo ad alte prestazioni.

Mobilità e manovrabilità di una operatore a terra con la produttività e la resa di una operatore a bordo.

HiLo8065 nasce come alternativa, in molte applicazioni, delle operatore a terra trazionate nel segmento 60-80 Litri / 60-70 cm.

Garantisce un raddoppio della produttività (4km/h della Hilo, contro i 2 delle operatore a terra) e quindi di dimezzare i costi operativi.

La sfida per la HiLo è stata quella di riuscire a contenere, in virtù di sagge scelte progettuali, l'aggravio dei costi derivanti dall'operatore a bordo, avvicinandosi il più possibile al prezzo di una operatore a terra trazionata.

Trova impiego sia per lavori di pulizia di fondo che di manutenzione per ambienti fino a 2.000 mq.

Viene offerta in 3 allestimenti (senza e con batterie AGM e caricabatterie, completa di batteria al Litio ed opportuno caricabatterie).

La garanzia di 24 mesi è indice di affidabilità e longevità del solido modello proposto.

HILO 8065 è la lavasciugapavimenti uomo a bordo perfetta per chi cerca efficienza, risparmio e tecnologia avanzata nel settore della pulizia professionale.

Dati tecnici

Descrizione	HILO 8065
Codice	F.180.0
Potenza totale installata	1350 W
Capacità serbatoi (soluzione/recupero)	80 / 90 L
Livello pressione sonora	69 dB(A)
LAVAGGIO	
Ampiezza di lavoro / tergitore	660 mm / 2x13" - 945 mm
Velocità spazzole	220 giri/min
Potenza motore	550 W
Peso su testata	0-41 kg max
Portata soluzione	0-3,5 l/min
Resa oraria a 4km/h	2640 mq/h
ASPIRAZIONE	
Potenza motore turbina	500 W
TRAZIONE	
Potenza motore	300 W
Velocità di avanzamento Lavoro- Trasferimento	4 - 6 km/h
Pendenza massima (lavoro/trasferimento)	7 / 16 %
Raggio di sterzata	1800 mm
ALIMENTAZIONE - TENSIONE	
	DC - 12V AGM- 24V Litio
Batteria (AGM - Litio)	2x140Ah (C20) - 100Ah (C1)
Caricabatteria Gel - Litio	13A - 30A
Autonomia / tempi ricarica (AGM - Litio)	3h / 10h - 3,5h
PESO E DIMENSIONI	
Dimensioni LuxLaxH	1400x950x1220
Dimensioni Imballo	1450x740x1370 mm
Peso netto / con imballo senza Bat./Car.	130 / 160 kg
Peso netto / con imballo con Bat./Car.	215 / 245 Kg



Caratteristiche e vantaggi della HILO 8065

Innovazione tecnologica e massima efficienza

E' la prima lavasciugapavimenti al mondo a utilizzare un motore unico per far ruotare le due spazzole. Questo innovativo sistema riduce la complessità della trasmissione, offrendo un **risparmio energetico significativo** e una **drastica riduzione dei costi operativi**.

Sistema elettromeccanico per una manutenzione minima.

L'elettronica è utilizzata **solo per la trazione**, mentre spazzole e turbina vengono **gestite da teleruttori robusti e affidabili**.

Minore manutenzione = Maggiore durata e costi sostenibili.

Design compatto per una pulizia senza compromessi

Struttura compatta e testata frontale per il massimo controllo

A differenza dei modelli con testata sottopancia, HILO 8065 **elimina la necessità di riprese manuali**. **Ottima manovrabilità** anche negli spazi più stretti.

Asciugatura immediata e ruote sempre asciutte

Il sistema di **asciugatura contiguo alle spazzole** garantisce zero residui di umidità, evitando sporco o slittamenti sulle ruote.

Prestazioni regolabili per ogni esigenza di pulizia

Pressione regolabile sulla superficie

La testata lavante consente di **modulare la pressione di lavoro**, ottimizzando: **Massima efficacia pulente** su superfici con sporco ostinato.

Minimo consumo energetico quando serve una pulizia leggera o di mantenimento.

Comfort di guida eccezionale con servosterzo

Il sistema di **sterzo assistito** garantisce **fluidità e controllo**, rendendo la guida più piacevole e meno faticosa.

Perfetta per la pulizia di grandi ambienti

Ideale per superfici **fino a 2.000**, come: Supermercati, officine, industrie, autosaloni, logistiche, esercizi commerciali e molti altri.

Progettata per lavori intensivi e prolungati

Affidabilità garantita anche per **impieghi gravosi e continuativi**, senza cali di prestazioni.

Costi di manutenzione ridottissimi

Grazie a una progettazione mirata e all'uso di componenti ad **alta durata**, i costi di gestione sono **tra i più bassi della categoria**.

Accessori a richiesta e consumabili

Codice	Descrizione	Linea
H.014.0	Gruppo tubo carico acqua	Accessori macchina
H.032.0	Gruppo dosatore Hilo	Accessori macchina
K.001.0	Contrappeso Hilo	Accessori macchina
B.012.0	Batteria 12V 140Ah (C20) AGM	Batterie
X.024.0	Caricabatterie 24V-13A con spina SB120 rossa	Caricabatterie
B.024.0	Batteria litio LiFePo4 - 25.6V 100A	Batterie
X.093.0	Caricabatterie per LiFePo4 - 24Volt 30A	Caricabatterie
G.075.0	Gomma anteriore tergitoro HILO 8065/8080	Labbra di asciugatura
G.076.0	Gomma posteriore tergitoro HILO 8065/8080	Labbra di asciugatura
D.001.0	Spazzola dentata 13" - Bianca 0,9 mm PPL	Spazzole/trascinatori
D.002.0	Spazzola dentata 13" - Blu 0,7 mm PPL	Spazzole/trascinatori
D.011.0	Spazzola dentata 13" - Azzurra soft 0,3 mm	Spazzole/trascinatori
D.003.1	Spazzola dentata 13" - Tynex Grana 320	Spazzole/trascinatori
D.004.0	Disco trascinatore dentato 13"	Spazzole/trascinatori
D.064.0	Disco trascinatore dentato 13" con CenterLock verde	Spazzole/trascinatori
D.005.0	Confezione 6 pads nylon 13" - Colore nero	Spazzole/trascinatori
D.006.0	Confezione 6 pads nylon 13" - Colore verde	Spazzole/trascinatori
D.007.0	Confezione 6 pads nylon 13" - Colore rosso	Spazzole/trascinatori
D.017.0	Confezione 6 pads nylon 13" - Colore bianco	Spazzole/trascinatori

Note

Tutte le lavasciugapavimenti KlinMak sono fornite dei magneti aggancio spazzola, ma sono prive di spazzole / dischi trascinatori

Telaio e tergitoro in acciaio inox a richiesta (MOQ 10)

Colori standard:
Serbatoio recupero verde
Serbatoio recupero rosso
Serbatoio recupero nero

Altri colori:
a richiesta (MOQ 10)

