

La produttività al primo posto !

La HILO 8080 rappresenta l'eccellenza nel mondo delle lavasciugapavimenti uomo a bordo, offrendo efficienza, maneggevolezza e prestazioni elevate per la pulizia professionale di superfici medio-grandi come supermercati, magazzini, edifici pubblici.

HILO 8080 con 4 spazzole da 7", pari a oltre 80 cm di pista di pulizia, e 80 litri di soluzione, è una assoluta novità nel settore del cleaning.

E' grado di garantire una produttività superiore del 23% rispetto alla versione bispazzola da 65 cm.

Trova impiego sia per lavori di pulizia di fondo che di manutenzione per ambienti fino a 3.000 mq.

Viene offerta in 3 allestimenti (senza e con batterie AGM e caricabatterie, completa di batteria al Litio ed opportuno caricabatterie).

La garanzia di 24 mesi è indice di affidabilità e longevità del solido modello proposto.

HILO HD 8080 è la soluzione ideale per imprese di pulizia professionale che cercano un mix perfetto tra potenza, efficienza e affidabilità. Perfetta per chi desidera ridurre i costi operativi, migliorare le prestazioni di lavaggio e garantire ambienti impeccabili.

Dati tecnici

Descrizione	HILO 8080
Codice	F.195.0
Potenza totale installata	1350 W
Capacità serbatoi (soluzione/recupero)	80 / 90 L
Livello pressione sonora	69 dB(A)
LAVAGGIO	
Ampiezza di lavoro / tergiture	812 mm / 4x8" - 845 mm
Velocità spazzole	220 giri/min
Potenza motore	550 W
Peso su testata	0-41 kg max
Portata soluzione	0-3,5 l/min
Resa oraria a 4km/h	3250 mq/h
ASPIRAZIONE	
Potenza motore turbina	500 W
TRAZIONE	
Potenza motore	300 W
Velocità di avanzamento Lavoro- Trasferimento	4 - 6 km/h
Pendenza massima (lavoro/trasferimento)	7 / 16 %
Raggio di sterzata	1800 mm
ALIMENTAZIONE - TENSIONE	
	DC - 12V AGM- 24V Litio
Batteria (AGM - Litio)	2x140Ah (C20) - 100Ah (C1)
Caricabatteria Gel - Litio	13A - 30A
Autonomia / tempi ricarica (AGM - Litio)	3h / 10h - 3,5h
PESO E DIMENSIONI	
Dimensioni LuxLaxH	1400x950x1220 mm
Dimensioni Imballo	1450x1000x1370 mm
Peso netto / con imballo senza Bat./Car.	130 / 160 kg
Peso netto / con imballo con Bat./Car.	215 / 245 Kg



Caratteristiche e vantaggi della HILO 8080

Innovazione tecnologica prestazioni avanzate

Sistema di lavaggio brevettato con 4 spazzole da 8" (812 mm)

Un unico motore (brevetto KlinMak) aziona quattro spazzole dentate.

Riduzione dei consumi energetici e ottimizzazione delle prestazioni di lavaggio.

Serbatoi capienti da 80 litri

Maggior autonomia di lavoro, riducendo le interruzioni per il rabbocco.

Struttura compatta e manovrabilità eccellente.

Servosterzo integrato per una guida confortevole e fluida.

Dimensioni compatte per muoversi agilmente in ambienti affollati e spazi stretti.

Pulizia "filomuro" in entrambe le direzioni.

Design con testata frontale che assicura **massima visibilità** e controllo sulle operazioni di pulizia.

Tecnologia e controllo avanzato

Regolazione intelligente delle impostazioni

Display intuitivo per regolare **pressione di lavaggio**, portata d'acqua e dosaggio della soluzione detergente.

Ottimizzazione dei consumi e della resa di pulizia.

Tergitore frontale innovativo ad elevata sicurezza.

Le tre ruote si muovono sempre su una superficie asciutta, evitando tracce d'acqua e garantendo massima sicurezza.

Affidabilità senza compromessi.

Elettronica ridotta al minimo, con controllo esclusivo della trazione.

Spazzole e turbina protetti da robusti teleruttori, riducendo la manutenzione e aumentando la durabilità.

Componenti di alta qualità

Minimizzazione degli interventi manutentivi e riduzione dei costi operativi.

Sostenibilità e risparmio energetico

Sistema di sgancio rapido brevettato per le spazzole
Facilità di sostituzione e manutenzione, ottimizzando i tempi di lavoro.

Efficienza energetica ai massimi livelli

La trasmissione **brevettata KlinMak** garantisce una **notevole riduzione dei consumi**, migliorando la sostenibilità operativa.

Accessori a richiesta e consumabili

Codice	Descrizione	Linea
H.014.0	Gruppo tubo carico acqua	Accessori macchina
H.032.0	Gruppo dosatore Hilo	Accessori macchina
K.001.0	Contrappeso Hilo	Accessori macchina
B.012.0	Batteria 12V 140Ah (C20) AGM	Batterie
X.024.0	Caricabatterie 24V-13A con spina SB120 rossa	Caricabatterie
B.024.0	Batteria litio LiFePo4 - 25.6V 100A	Batterie
X.093.0	Caricabatterie per LiFePo4 - 24Volt 30A	Caricabatterie
G.075.0	Gomma anteriore tergitoro HILO 8065/8080	Labbra di asciugatura
G.076.0	Gomma posteriore tergitoro HILO 8065/8080	Labbra di asciugatura
Y.097.0	Magnete in Neodimio, tondo d.25 altezza 8	Spazzole/trascinatori
D.070.0	Spazzola dentata 8" - Mozzo x magnete - Nero 0,5 mm PPL	Spazzole/trascinatori
D.071.0	Spazzola dentata 8" - Mozzo x magnete - Blu 0,7 mm PPL	Spazzole/trascinatori
D.072.0	Spazzola dentata 8" - Mozzo x magnete - Bianca 0,9 mm PPL	Spazzole/trascinatori
D.073.0	Spazzola dentata 8" - Mozzo x magnete - Tynex Grana 320	Spazzole/trascinatori
D.074.0	Disco trascinatore dentato 8" - Mozzo x magnete	Spazzole/trascinatori
D.070.M	Spazzola dentata 8" - CON magnete - Nero 0,5 mm PPL	Spazzole/trascinatori
D.071.M	Spazzola dentata 8" - CON magnete - Blu 0,7 mm PPL	Spazzole/trascinatori
D.072.M	Spazzola dentata 8" - CON magnete - Bianca 0,9 mm PPL	Spazzole/trascinatori
D.073.M	Spazzola dentata 8" - CON magnete - Tynex Grana 320	Spazzole/trascinatori
D.074.M	Disco trascinatore dentato 8" - CON magnete	Spazzole/trascinatori
D.022.0	Confezione 10 pads - Misura 8" - Colore nero	Spazzole/trascinatori
D.023.0	Confezione 10 pads - Misura 8" - Colore verde	Spazzole/trascinatori
D.024.0	Confezione 10 pads - Misura 8" - Colore rosso	Spazzole/trascinatori
D.033.0	Confezione 10 pads - Misura 8" - Colore bianco	Spazzole/trascinatori
D.102.0	Disco in melamina con supporto da 8" - Conf. 4pz	Spazzole/trascinatori
D.108.0	Disco SECTORGUM da 8" - Conf. 4pz	Spazzole/trascinatori

Note

Tutte le lavasciugapavimenti KlinMak sono fornite dei magneti aggancio spazzola, ma sono prive di spazzole / dischi trascinatori

Telaio e tergitoro
in acciaio inox a richiesta (MOQ 10)

Colori standard:
Serbatoio recupero verde
Serbatoio recupero rosso
Serbatoio recupero nero

Altri colori:
a richiesta (MOQ 10)

